

配電盤

BH經濟型

- 匯流排固定座採用防火耐燃ABS材質，主匯流排及分路銅排採一體成型製成，表面鍍錫處理導電性絕佳，用電安全有保障。
- 可安裝2只一般型或4只小型漏電斷路器。
- 附中板套、分路貼紙、銅排套。
- 埋入型(暗)皆附背網及10cm固定腳架(可加長)。

BH經濟型-埋入型(暗)



迴路數(含主開關)	主開關	規格-寬x高x深	適用系統	材質
10P	2P BH	310 x 410 x 105	1φ3W 120V/240V	1.6mm鐵
14P		310 x 460 x 105		2.0mm鐵
16P		310 x 485 x 105		1.2mm304白鐵
18P		310 x 510 x 105		
22P		340 x 560 x 105		1.6mm鐵 2.0mm鐵

BH經濟型-金庫露出型(明)



迴路數(含主開關)	主開關	規格-寬x高x深	適用系統	材質
10P	2P BH	310 x 410 x 120	1φ3W 120V/240V	1.6mm鐵
14P		310 x 460 x 120		2.0mm鐵
16P		310 x 485 x 120		1.2mm304白鐵
18P		310 x 510 x 120		
22P		340 x 560 x 120		1.6mm鐵 2.0mm鐵

BH標準型

- 匯流排固定座採用防火耐燃ABS材質，主匯流排及分路銅排採一體成型製成，表面鍍錫處理導電性絕佳，用電安全有保障。
- 可安裝2只一般型或4只小型漏電斷路器。
- 附中板套、分路貼紙、銅排套。
- 埋入型(暗)皆附背網及10cm固定腳架(可加長)。

BH標準型-埋入型(暗)



迴路數(含主開關)	主開關	規格-寬x高x深	適用系統	材質
10P	2P BH	380 x 410 x 105	1φ3W 120V/240V 100A	1.6mm鐵
14P		380 x 460 x 105		2.0mm鐵
16P		380 x 485 x 105		1.2mm304白鐵
18P		380 x 510 x 105		
20P		380 x 535 x 105		
22P		380 x 560 x 105		
26P		380 x 610 x 105		
30P		380 x 660 x 105		
34P		380 x 710 x 105		
38P		380 x 760 x 105		

迴路數(含主開關)	主開關	規格-寬x高x深	適用系統	材質
11P	3P BH	380 x 410 x 105	3 ϕ 4W 220V/440V 100A	1.6mm鐵 2.0mm鐵 1.2mm304白鐵
15P		380 x 460 x 105		
17P		380 x 485 x 105		
19P		380 x 510 x 105		
21P		380 x 535 x 105		
23P		380 x 560 x 105		
27P		380 x 610 x 105		
31P		380 x 660 x 105		
35P		380 x 710 x 105		
39P		380 x 760 x 105		

迴路數(含主開關)	主開關	規格-寬x高x深	適用系統	材質
11P	3P BH	380 x 410 x 120	3 ϕ 4W 220V/440V 100A	1.6mm鐵 2.0mm鐵 1.2mm304白鐵
15P		380 x 460 x 120		
17P		380 x 485 x 120		
19P		380 x 510 x 120		
21P		380 x 535 x 120		
23P		380 x 560 x 120		
27P		380 x 610x 120		
31P		380 x 660 x 120		
35P		380 x 710 x 120		
39P		380 x 760 x 120		

BH標準型-金庫露出型(明)



迴路數(含主開關)	主開關	規格-寬x高x深	適用系統	材質
10P	2P BH	380 x 410 x 120	1 ϕ 3W 120V/240V 100A	1.6mm鐵 2.0mm鐵 1.2mm304白鐵
14P		380 x 460 x 120		
16P		380 x 485 x 120		
18P		380 x 510 x 120		
20P		380 x 535 x 120		
22P		380 x 560 x 120		
26P		380 x 610 x 120		
30P		380 x 660 x 120		
34P		380 x 710 x 120		
38P		380 x 760 x 120		

總開關100CN系列

- 匯流排固定座採用防火耐燃ABS材質，主匯流排及分路銅排採一體成型製成，表面鍍錫處理導電性絕佳，用電安全有保障。
- 可安裝2只一般型或4只小型漏電斷路器。
- 附中板套、分路貼紙、銅排套。
- 埋入型(暗)皆附背網及10cm固定腳架(可加長)。

總開關100CN-埋入型(暗)



迴路數(含主開關)	主開關	規格-寬x高x深	適用系統	材質
20P	2P 100CN	380 x 610 x 105	1 ϕ 3W 120V/240V 100A	1.6mm鐵 2.0mm鐵 1.2mm304白鐵
24P		380 x 660 x 105		
28P		380 x 710 x 105		
32P		380 x 760 x 105		

迴路數(含主開關)	主開關	規格-寬x高x深	適用系統	材質
21P	3P 100CN	380 x 610 x 105	3 ϕ 4W 220V/440V 100A	1.6mm鐵
25P		380 x 660 x 105		2.0mm鐵
29P		380 x 710 x 105		1.2mm304白鐵
33P		380 x 760 x 105		

總開關100CN-金庫露出型(明)



迴路數(含主開關)	主開關	規格-寬x高x深	適用系統	材質
20P	2P 100CN	380 x 610 x 120	1 ϕ 3W 120V/240V 100A	1.6mm鐵
24P		380 x 660 x 120		2.0mm鐵
28P		380 x 710 x 120		1.2mm304白鐵
32P		380 x 760 x 120		
21P	3P 100CN	380 x 610 x 120	1 ϕ 3W 120V/240V 100A	1.6mm鐵
25P		380 x 660 x 120		2.0mm鐵
29P		380 x 710 x 120		1.2mm304白鐵
33P		380 x 760 x 120		

總開關125SN系列

- 匯流排固定座採用防火耐燃ABS材質，主匯流排及分路銅排採一體成型製成，表面鍍錫處理導電性絕佳，用電安全有保障。
- 可安裝2只一般型或4只小型漏電斷路器。
- 附中板套、分路貼紙、銅排套。
- 埋入型(暗)皆附背網及10cm固定腳架(可加長)。

總開關125SN-埋入型(暗)



迴路數(含主開關)	主開關	規格-寬x高x深	適用系統	材質
20P	2P 125SN	380 x 610 x 105	1 ϕ 3W 120V/240V 125A	1.6mm鐵
24P		380 x 660 x 105		2.0mm鐵
28P		380 x 710 x 105		1.2mm304白鐵
32P		380 x 760 x 105		
21P	3P 125SN	380 x 610 x 105	3 ϕ 4W 220V/440V 125A	1.6mm鐵
25P		380 x 660 x 105		2.0mm鐵
29P		380 x 710 x 105		1.2mm304白鐵
33P		380 x 760 x 105		

總開關125SN-金庫露出型(明)



迴路數(含主開關)	主開關	規格-寬x高x深	適用系統	材質
20P	2P 125SN	380 x 610 x 120	1 ϕ 3W 120V/240V 125A	1.6mm鐵
24P		380 x 660 x 120		2.0mm鐵
28P		380 x 710 x 120		1.2mm304白鐵
32P		380 x 760 x 120		

迴路數(含主開關)	主開關	規格-寬x高x深	適用系統	材質
21P	3P 125SN	380 x 610 x 120	3φ4W 220V/440V 125A	1.6mm鐵
25P		380 x 660 x 120		2.0mm鐵
29P		380 x 710 x 120		1.2mm304白鐵
33P		380 x 760 x 120		

總開關250SN系列

- 匯流排固定座採用防火耐燃ABS材質，主匯流排及分路銅排。採一體成型製成，表面鍍錫處理導電性絕佳，用電安全有保障。
- 可安裝2只一般型或4只小型漏電斷路器。
- 附中板套、分路貼紙、銅排套。
- 埋入型(暗)皆附背網及10cm固定腳架(可加長)。

總開關250CN-埋入型(暗)



迴路數(含主開關)	主開關	規格-寬x高x深	適用系統	材質
16P	2P 250CN	450 x 675 x 120	1φ3W 120V/240V 225A	2.0mm鐵 1.2mm304白鐵
22P		450 x 750 x 120		
28P		450 x 825 x 120		
34P		450 x 900 x 120		
40P	450 x 975 x 120			
17P	3P 250CN	450 x 675 x 120	3φ4W 220V/440V 225A	
23P		450 x 750 x 120		
29P		450 x 825 x 120		
35P		450 x 900 x 120		
41P		450 x 975 x 120		

總開關250CN-金庫露出型(明)



迴路數(含主開關)	主開關	規格-寬x高x深	適用系統	材質
16P	2P 250CN	500 x 675 x 150	1φ3W 120V/240V 225A	2.0mm鐵 1.2mm304白鐵
22P		500 x 750 x 150		
28P		500 x 825 x 150		
34P		500 x 900 x 150		
40P	500 x 975 x 150			
17P	3P 250CN	500 x 675 x 150	3φ4W 220V/440V 225A	
23P		500 x 750 x 150		
29P		500 x 825 x 150		
35P		500 x 900 x 150		
41P		500 x 975 x 150		

ATS內置型

- 以下系列內置尚偉SC-hmp-20簡易 - 強制型ATS，箱體皆依原回路數尺寸，箱體不需加大。
- 可加裝1只ATS保護開關。
- 整體規劃、安全美觀、節省空間、節省預算。
- 如需加裝ATS，請註明ATS內置型。

適用系列	備註
BH標準型	<ul style="list-style-type: none"> 以上系列全部規格皆可加裝ATS 可適用尚偉SC-hmp-20簡易強制型ATS，或同等品 如需內置標準型ATS(SC-hp-20)可電話詢問
100CN系列	
125SN系列	
250CN系列	

電信測試箱 & 測試銅牌組

- 本系列產品，皆內附網底板（如需測試銅排請註明）
- 埋入型(暗)皆附背網及固定腳架

電信測試箱-埋入型(暗)

厚度	寬 x 高 x 深	材質
測試箱	400 x 350 x 110	1.6mm鐵
測試箱	400 x 350 x 150	2.0mm鐵

電信測試箱-金庫露出型(明)

厚度	寬 x 高 x 深	材質	適用系統
測試箱	400 x 350 x 150	1.6mm鐵 2.0mm鐵	

測試銅排組

厚度	寬 x 高 x 深	材質
測試箱	5t x 100mm x 100mm	以上規格符合電信規範
電木板厚度	8t	需配合測試箱安裝

電信接線箱

- 本系列產品，皆內附網底板

電信接線箱-埋入型(暗)

型式	規格:寬 x 高 x 深	材質	備註
B-12	300 x 350 x 105	1.6mm鐵 2.0mm鐵	
B-22	300 x 400 x 105		
B-23	400 x 400 x 105		
B-32	400 x 450 x 105		
A-04	450 x 500 x 105		

型式	規格:寬 x 高 x 深	材質	備註
B-54	560 x 450 x 105	1.6mm鐵 2.0mm鐵	
B-12雙拼	600 x 350 x 105		
B-22雙拼	600 x 400 x 105		
B-12三併	900 x 350 x 105		
B-22三併	900 x 400 x 105		
B-12-2	500 x 350 x 105		
A-04-1	450 x 500 x 140		
A-05	450 x 800 x 140		
A-1	630 x 800 x 140		
A-2-1	800 x 1030 x 140		
A-2-2	630 x 1450 x 140	2.0mm鐵	雙門
A-4	930 x 1450 x 140		
A-6	1130 x 1450 x 140		
A-8	1360 x 1450 x 140		

★以上系列皆附背網及固定腳架

薄電信接線箱-埋入型(暗)

型式	規格:寬 x 高 x 深	材質	備註
B-12	300 x 350 x 105	1.2mm鐵	
B-22	300 x 400 x 105	1.2mm鐵	
B-12	300 x 350 x 105	0.8mm鐵	電話分箱
A-04	450 x 500 x 105	0.8mm鐵	電信總箱

304白鐵電信接線箱



304白鐵電信接線箱

型式	規格:寬 x 高 x 深	材質	備註
B-12	300 x 350 x 105	1.2mm 304白鐵	附背網組及 固定腳架
B-22	300 x 400 x 105		
B-12雙拼	600 x 350 x 105		
B-22雙拼	600 x 400 x 105		
B-12	300 x 350 x 105	0.8mm 304白鐵	
A-04	450 x 500 x 105		

304白鐵錶箱



品名	規格:寬 x 高 x 深	材質
臨時錶箱	330 x 660 x 180	0.6mm 304白鐵
(電子錶)單錶-附錶前	340 x 900 x 300	0.8mm 304白鐵
(電子錶)單錶-附錶前-錶後	340 x 1200 x 300	0.8mm 304白鐵
(電子錶)雙錶-附錶前	600 x 1200 x 300	0.8mm 304白鐵
(電子錶)雙錶-附錶前-錶後	600 x 1500 x 300	1.2mm 304白鐵
(電子錶)雙錶-附錶前-錶後	600 x 1500 x 300	1.5mm 304白鐵
(電子錶)雙錶-附錶前-錶後	600 x 1800 x 300	1.5mm 304白鐵
需量單錶-附錶前	340 x 900 x 350	0.8mm 304白鐵

品名	規格:寬 x 高 x 深	材質
需量單錶-附錶前錶後	340 x 1200 x 350	0.8mm 304白鐵
需量雙錶	600 x 1200 x 350	0.8mm 304白鐵
需量雙錶-附錶後	600 x 1500 x 350	1.2mm 304白鐵
需量雙錶-附錶後	600 x 1500 x 350	1.5mm 304白鐵
需量雙錶-附錶後	600 x 1800 x 350	1.5mm 304白鐵

卡式開關箱

304白鐵錶箱



品名	規格:寬 x 高 x 深	材質
3P	150 x 236 x 110	0.8mm鐵
5P	200 x 236 x 110	0.8mm鐵
7P	250 x 236 x 110	1.2mm鐵
9P	300 x 236 x 110	1.6mm鐵
11P	350 x 236 x 110	0.8mm 304白鐵
13P	400 x 236 x 110	1.0mm 304白鐵
15P	450 x 236 x 110	0.8mm 430白鐵
17P	500 x 236 x 110	

★底板可依需求改為網底板

防水箱

304白鐵屋外防水箱

品名	規格	材質	備註
1連防水箱	150 x 240 x 105	0.4mm 304白鐵	
2連防水箱	200 x 240 x 105	0.4mm 304白鐵	
3連防水箱	250 x 240 x 105	0.4mm 304白鐵	
4連防水箱	300 x 240 x 105	0.4mm 304白鐵	
5連防水箱	350 x 240 x 105	0.4mm 304白鐵	
6連防水箱	400 x 240 x 105	0.4mm 304白鐵	
4連加大防水箱	300 x 300 x 150	0.5mm 304白鐵	
6連加大防水箱	400 x 300 x 150	0.5mm 304白鐵	

304白鐵動力箱防水型

材質	寬	高	深	型式	備註
0.6mm 304白鐵	尺2(360)	尺2(360)	5寸(150)		
0.6mm 304白鐵	尺1(330)	尺4(420)	5寸(150)	直、橫	
0.6mm 304白鐵	尺1(330)	尺7(510)	5寸(150)	直、橫	
0.6mm 304白鐵	尺半(450)	尺半(450)	5寸(150)		
0.6mm 304白鐵	尺半(450)	2尺(600)	6寸(180)	直、橫	
0.6mm 304白鐵	2尺(600)	2尺(600)	6寸(180)		

鐵製動力箱-金庫防水型

材質	寬	高	深	型式	備註
1.6mm 鐵	1.6mm 鐵	尺半(450)	6寸(180)		
1.6mm 鐵	1.6mm 鐵	2尺(600)	6寸(180)	直、橫	
1.6mm 鐵	1.6mm 鐵	2尺(600)	6寸(180)		
1.6mm 鐵	1.6mm 鐵	2尺半(750)	7寸(210)	直、橫	
1.6mm 鐵	1.6mm 鐵	3尺(900)	7寸(210)	直、橫	
1.6mm 鐵	1.6mm 鐵	3尺3(1000)	7寸(210)	直、橫	
1.6mm 鐵	1.6mm 鐵	4尺(1200)	7寸(210)	直、橫	



動力箱

鐵動力箱-金庫露出型(明)

材質	寬	高	深	型式	備註
0.6mm 鐵	6寸(180)	1尺(300)	5寸(150)	直	
0.6mm 鐵	1尺(300)	1尺(300)	5寸(150)		
0.6mm 鐵	8寸半(255)	尺2(360)	5寸(150)	直	
0.6mm 鐵	尺2(360)	尺2(360)	5寸(150)		
0.6mm 鐵	尺1(330)	尺4(420)	5寸(150)	直、橫	
0.6mm 鐵	尺1(330)	尺7(510)	5寸(150)	直、橫	
0.6mm 鐵	尺半(450)	尺半(450)	5寸(150)		
0.6mm 鐵	尺半(450)	2尺(600)	6寸(180)	直、橫	
0.6mm 鐵	2尺(600)	2尺(600)	6寸(180)		

防水箱

鐵製動力箱-金庫露出型(明)

材質	寬	高	深	型式	備註
1.6mm鐵	6寸(180)	1尺(300)	6寸(180)	直	
1.6mm鐵	1尺(300)	1尺(300)	6寸(180)		
1.6mm鐵	8寸半(255)	尺2(360)	6寸(180)	直	
1.6mm鐵	尺2(360)	尺2(360)	6寸(180)		
1.6mm鐵	尺1(330)	尺4(420)	6寸(180)	直、橫	
1.6mm鐵	尺1(330)	尺7(510)	6寸(180)	直、橫	
1.6mm鐵	尺半(450)	尺半(450)	6寸(180)		
1.6mm鐵	尺半(450)	2尺(600)	6寸(180)	直、橫	
1.6mm鐵	2尺(600)	2尺(600)	6寸(180)		
1.6mm鐵	2尺(600)	2尺半(750)	7寸(210)	直、橫	
1.6mm鐵	2尺(600)	3尺(900)	7寸(210)	直、橫	
1.6mm鐵	2尺半(750)	3尺3(1000)	7寸(210)	直、橫	
1.6mm鐵	2尺半(750)	4尺(1200)	7寸(210)	直、橫	

※1.6mm鐵製動力箱，內附網底板，可依客需求改為鐵底板。

304白鐵動力箱-金庫露出型(明)



材質	寬	高	深	型式	備註
0.6mm304白鐵	尺2(360)	尺2(360)	5寸(150)		
0.6mm304白鐵	尺1(330)	尺4(420)	5寸(150)	直、橫	
0.6mm304白鐵	尺1(330)	尺7(510)	5寸(150)	直、橫	
0.6mm304白鐵	尺半(450)	尺半(450)	5寸(150)		
0.6mm304白鐵	尺半(450)	2尺(600)	6寸(180)	直、橫	
0.6mm304白鐵	2尺(600)	2尺(600)	6寸(180)		