



品名：T8 4尺LED微波感應燈具-單管白光 (節標)

功率：14W

色溫：5700K

流明：1700lm

電壓：AC100-240V

演色性：Ra>80

尺寸：L1220×W122×H67mm

重量：1.2kg

包裝：6入/箱

產地：台灣



品名：T8 4尺LED微波感應燈具-雙管白光 (節標)

功率：28W

色溫：5700K

流明：3300lm

電壓：AC100-240V

演色性：Ra>80

尺寸：L1235×W150×H75mm

重量：1.5kg

包裝：6入/箱

產地：台灣



品名：2P過載1開6插電纜捲盤TC-11N 60尺

長度：18.1M

電線：VCTFK 2.0mm²×2C

規格：11A/5A 125V 2P

特點：

1.新安規=耐溫耐燃

2.過載保護

3.溫控保護

包裝：8入/箱

產地：台灣



品名：2P過載1開6插電纜捲盤TC-11N 80尺

長度：24.2M

電線：VCTFK 2.0mm²×2C

規格：11A/5A 125V 2P

特點：

1.新安規=耐溫耐燃

2.過載保護

3.溫控保護

包裝：8入/箱

產地：台灣



品名：2P過載1開6插電纜捲盤TC-15N 100尺

長度：30.3M

電線：VCTFK 2.0mm²×2C

規格：11A/7A 125V 2P

特點：

- 1.新安規=耐溫耐燃
- 2.過載保護
- 3.溫控保護

包裝：6入/箱

產地：台灣



品名：2P過載1開6插電纜捲盤TC-18N 150尺

長度：45.4M

電線：VCTFK 2.0mm²×2C

規格：11A/6A 125V 2P

特點：

- 1.新安規=耐溫耐燃
- 2.過載保護
- 3.溫控保護

包裝：4入/箱

產地：台灣

Air Panel

LGC58100A09


Air Panel





將天花板合而為一的輕設計
輕巧簡單的造型，可減少空間中的壓迫感，燈源的變化展現豐富的居家情境。

色溫：2700-6500 K
消耗功率：47.8 W
流明：5499 lm
建議坪數：7 坪



三系列

LGC31115A09

和卷





引領品味的日式之美
傳承日式職人的細緻工藝，周圍以纖維線條點綴，提升室內格調。

色溫：2700-6500 K
消耗功率：32.5 W
流明：4000 lm
建議坪數：5 坪



LGC31117A09

銀炫





點綴銀色的月光
亮麗的銀色光芒打亮空中，悄悄的點綴天際，散發出氣質出眾的居家風格。

色溫：2700-6500 K
消耗功率：32.5 W
流明：4300 lm
建議坪數：5 坪



六系列

LGC61201A09

經典





永恆純粹的極致高雅
純白為色彩的基本色調，融入了居家室內設計高雅的綻放光明。

色溫：2700-6500 K
消耗功率：42.5 W / 51.4 W(增亮模式)
流明：6099 lm
建議坪數：8 坪



大光量

LGC81201A09

經典





貼近生活的照明演繹
11,000流明最高亮度，提供大坪數的空間足夠的光源。

色溫：2700-6500 K
消耗功率：70.6 W
流明：11000 lm
建議坪數：10 坪




嵌燈

共同項目

- 電壓：110 - 240 V
- 頻率：50 / 60 Hz
- 演色性：Ra80
- 壽命：30,000小時
- 外觀材質：PBT
- 外觀顏色：白色
- 面板材質：聚碳酸酯
- 面板顏色：乳白色

Ø75 7W	LG-DN1110DA09 600lm (86 lm/w) 6500 K	1 呎 5W	LG-JN1111DA09 500 lm (100 lm/w) 6500 K
	LG-DN1110NA09 600lm (86 lm/w) 4000 K		LG-JN1111NA09 500 lm (100 lm/w) 4000 K
	LG-DN1110VA09 560 lm (80 lm/w) 3000 K		LG-JN1011VA09 450 lm (90 lm/w) 3000 K
Ø95 10W	LG-DN2220DA09 850 lm (85 lm/w) 6500 K	2 呎 10W	LG-JN2322DA09 1000 lm (100 lm/w) 6500 K
	LG-DN2220NA09 850 lm (85 lm/w) 4000 K		LG-JN2322NA09 1000 lm (100 lm/w) 4000 K
	LG-DN2220VA09 800 lm (80 lm/w) 3000 K		LG-JN2322VA09 950 lm (95 lm/w) 3000 K
Ø120 14W	LG-DN3541DA09 1300 lm (93 lm/w) 6500 K	3 呎 15W	LG-JN3633DA09 1500 lm (100 lm/w) 6500 K
	LG-DN3541NA09 1300 lm (93 lm/w) 4000 K		LG-JN3633NA09 1500 lm (100 lm/w) 4000 K
	LG-DN2441VA09 1120 lm (80 lm/w) 3000 K		LG-JN3533VA09 1350 lm (90 lm/w) 3000 K
Ø150 16W	LG-DN3552DA09 1450 lm (91 lm/w) 6500 K	4 呎 20W	LG-JN3844DA09 2000 lm (100 lm/w) 6500 K
	LG-DN3552NA09 1450 lm (91 lm/w) 4000 K		LG-JN3844NA09 2000 lm (100 lm/w) 4000 K
	LG-DN2452VA09 1280 lm (80 lm/w) 3000 K		LG-JN3744VA09 1800 lm (90 lm/w) 3000 K



支架燈

共同項目

- 電壓：110 - 240 V
- 頻率：50 / 60 Hz
- 演色性：Ra80
- 壽命：15,000小時
- 外觀材質：聚碳酸酯
- 外觀顏色：白色
- 面板材質：聚碳酸酯
- 面板顏色：乳白色

